

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ

Πολύκλωνα συνθετικά πλεκτά απορροφήσιμα, αποστειρωμένα ράμματα από πολυγλακτίνη 910. Να αποτελείται από ένα συμπολυμερές κατασκευασμένο από 90% γλυκολίδιο και 10% L-λακτίδιο. Τα ράμματα να είναι επικαλυμμένα με ένα μείγμα που περιέχει ίσα μέρη συμπολυμερούς γλυκολιδίου/ λακτιδίου και στεατικού ασβεστίου. Να διατηρούν το 75% της τάσεώς μέχρι τις πρώτες 14 ημέρες και το 50% της τάσεως τους μέχρι τις πρώτες 21 ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως μεταξύ 56 και 70 ημερών. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα SS300 τεχνολογίας MST, με τετράγωνο σχεδιασμό σώματος για σταθερό κράτημα, με περιεκτικότητα σιδήρου πάνω από 65 % , νικελίου 8-10% και χρωμίου 17-19%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση. Να διατίθενται σε άβαφα και βαμμένα (βιολετί D και C No. 2).

Να συμμορφώνεται με το "Απορροφήσιμο Χειρουργικό Ράμμα" απαιτήσεις σύμφωνα με τη Φαρμακοποιία των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S.P.) και απαιτήσεις "Sterile Synthetic Absorbable Braided Strands" ως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (Ε.Π.).

