

165804

Σωλήνας από 100% σιλίκονη, εύκαμπτο, ατοξικό, άχρωμο διαυγές, άτηκτο, χωρίς ραφές, με δυνατότητα αποστείρωσης (κλιβανίσμο) σε ατμό, πλάσμα ή αέριο (αντοχή έως +200C). Να μην διπλώνει κατά την αναρρόφηση, απαραμόρφωτο στο σχήμα, κατάλληλο για σύνδεση μηχανημάτων. Κυκλικού σχήματος, διαστάσεων 8mm x12mm.

Ελεύθερο από latex.

Υψηλής ελαστικότητας και συνοχής, σκληρότητα 60 +/-5,

Επιμήκυνση >450%

Αντοχή από -45°C έως και 200°C.

Πυκνότητα: 1,19 gr/cm³

Σε διπλή συσκευασία PE πολυαιθυλενίου (σε ρολό των 25m) αεροστεγώς κλεισμένη με σήμανση CE.

Να διαθέτει αριθμό ΕΟΦ.

Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

Να κατατεθούν: CE του υλικού και ISO9001:2015, ISO13485:2016, ΔΥ86/1348/2004, ISO14001:2015.

