

εκπνευστικό φίλτρο μιας χρήσεως κατάλληλο για χρήση με οποιουσδήποτε αναπνευστήρες ή αναισθησιολογικά μηχανήματα.

- Να διαθέτει υδρόφοβο φίλτρο τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) το οποίο να παρέχει δυνατότητα κατακράτησης βακτηριδίων και ιών με απόδοση 99,9999%, με επιφάνεια μέσου τουλάχιστον 950cm^2
- Να διαθέτει ηλεκτροστατικό μέσο για τη συλλογή καταλοίπων νεφελοποίησης ώστε να αποφεύγεται η απότομη αύξηση της αντίστασης του φίλτρου λόγω κορεσμού.
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες με δυνατότητα ασφαλούς εκτέλεσης 6 κύκλων νεφελοποίησης.
- Να έχει εσωτερικό όγκο 180ml το μέγιστο.
- Να είναι κατάλληλο για εκπνευστικές ροές έως 200 LPM.
- Να παρουσιάζει αντίσταση σε συνθήκες υγρασίας 100% RH
 - < 1.0 cm H₂O στα 30 LPM
 - < 2.0 cm H₂O στα 60 LPM
 - < 4.5 cm H₂O στα 120 LPM