

Βελόνες Τραυματικές Υπαραχνοειδούς Παρακέντησης

Κωδικός

12/3802 No 22 80-90mm

12/9915 No 23 80-90mm

12/3803 No 24 80-90mm

12/3804 No 25 80-90mm

12/3805 No 26 80-90mm

12/3806 No 27 80-90mm

12/56404 No 22 127mm με οδηγό

12/56405 No 25 120mm με οδηγό

Οι βελόνες πρέπει:

1. Να είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό, μη τοξικό υλικό.
2. Να διαθέτουν λοξότμηση τύπου Quincke και να είναι εξαιρετικά αιχμηρές, ώστε να απαιτείται χαμηλή δύναμη για τη διάτρηση της σκληράς μήνιγγας.
3. Να παρέχουν στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
4. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της σκληράς μήνιγγας κατά την εισαγωγή.
5. Να διαθέτουν λεπτά τοιχώματα για γρήγορη παλινδρόμηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY).
6. Να φέρουν ενσωματωμένο εσωτερικό στυλεό με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους και άριστη εφαρμογή ώστε να αποκλείεται τέλεια ο αυλός της βελόνας κατά την εισαγωγή της.
7. Να διαθέτουν ειδική εγκοππή, ενδεικτική του ορθού προσανατολισμού της βελόνας κατά την εισαγωγή της.
8. Να έχουν τραπεζοειδή εργονομική λαβή.
9. Να επιτρέπουν την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY.
10. Να φέρουν διαφανή δακτυλολαβή που να επιτρέπει την ευχερή και άμεση οπτική πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY.
11. Να διατίθενται σε διαστάσεις διαμέτρου 20, 22, 24, 25, 26, 27G και μήκους από 75 έως και 120 mm, με ή χωρίς οδηγό εισαγωγής, αναλόγως του μεγέθους.
12. Να διατίθενται σε ατομικές, μιας χρήσης, αποστειρωμένες συσκευασίες.