

## **Βελόνες Τραυματικές Υπαραχνοειδούς Παρακέντησης**

**Κωδικός**

**12/3802 No 22 80-90mm**

**12/9915 No 23 80-90mm**

**12/3803 No 24 80-90mm**

**12/3804 No 25 80-90mm**

**12/3805 No 26 80-90mm**

**12/3806 No 27 80-90mm**

**12/56404 No 22 127mm με οδηγό**

**12/56405 No 25 120mm με οδηγό**

**Οι βελόνες πρέπει:**

1. Να είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό, μη τοξικό υλικό.
2. Να διαθέτουν λοξότμηση τύπου Quincke και να είναι εξαιρετικά αιχμηρές ώστε να απαιτείται χαμηλή δύναμη για τη διάτρηση της σκληράς μήνιγγας.
3. Να παρέχουν στα χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
4. Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια ώστε να ελαχιστοποιείται ο ερεθισμός της σκληράς μήνιγγας κατά την εισαγωγή.
5. Να διαθέτουν λεπτά τοιχώματα για γρήγορη παλινδρόμηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY).
6. Να φέρουν ενσωματωμένο εσωτερικό στυλεό με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους και άριστη εφαρμογή ώστε να αποκλείεται τέλεια ο αυλός της βελόνας κατά την εισαγωγή της.
7. Να διαθέτουν ειδική εγκοπή, ενδεικτική του ορθού προσανατολισμού τη βελόνας κατά την εισαγωγή της.
8. Να έχουν τραπεζοειδή εργονομική λαβή.
9. Να επιτρέπουν την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY.
10. Να φέρουν διαφανή δακτυλολαβή που να επιτρέπει την ευχερή και άσπικη πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY.
11. Να διατίθενται σε διαστάσεις διαμέτρου 20, 22, 24, 25, 26, 27G και μή από 75 έως και 120 mm, με ή χωρίς οδηγό εισαγωγής, αναλόγως του μεγέθους.
12. Να διατίθενται σε ατομικές, μιας χρήσης, αποστειρωμένες συσκευασίες